



45040R

Gruppo vasca incasso
Concealed bath mixer

scheda tecnica

technical data

Cromo, Bianco, Nero, Finitura Acciaio
Chrome, White, Black, Inox Finishing

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore con comando a leva con bocca e doccetta • Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica con possibilità di regolazione della temperatura e portata • Aeratore M24x1 Neoperl SSR orientabile • Deviatore doccia/vasca a pulsante • Attacchi all' impianto idrico G1/2 • Doccetta ABS con gomma anticalcare • Flessibile ottone con gomma atossica • Garanzia 5 anni | <ul style="list-style-type: none"> • Mixer with lever with spout and shower • 35 diameter cartridge with ceramic discs with temperature and flow limiting device • Aerator Neoperl SSR m24x1 adjustable • Shower/bath knob diverter • Water supply connections G1/2 • ABS headshower with antilime rubber • Brass flex hose with atossic rubber • 5 years guarantee |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Portata 16 litri/min (3 bar) uscita doccia • Portata 22 litri/min (3 bar) uscita vasca | <ul style="list-style-type: none"> • Flow rate 16 liters/min (3bar) outlet shower • Flow rate 22 liters/min (3bar) outlet bath |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normative: • EN 817 • Rivestimento superficiale Ni-Cr a norma EN 248 | <ul style="list-style-type: none"> • Reference standards: • EN 817 • Resistance surface coating Ni-Cr in according EN 248 |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forature piano (mm): • max50+45 | <ul style="list-style-type: none"> • Drilling plan (mm): • max50+45 |
|--|---|

LA TORRE srl
28045 Invorio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY



Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it



MADE IN ITALY

