



scheda tecnica

technical data

17001 CS GB

Monocomando lavabo, con scarico, flex inox
Lavatory mixing faucet, with pop-up, flex inox

Cromo, Finitura Acciaio
Chrome, Fin. Inox

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore con comando a leva • Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica con regolazione della temperatura e portata KN35B HWS - KEROX • Aeratore Honeycomb M24x1 CLASSE Z - NEOPERL • Scarico G1¼ con piletta ottone - certificato NF • Asta scarico con pomolo in ottone • Attacchi all'impianto idrico G3/8 • Flex inox SOFTPEX DN6 CM50 WRAS - NEOPERL • Fissaggio con tiranti M6 • Garanzia 5 anni | <ul style="list-style-type: none"> • Mixer with lever • 35 diameter cartridge with ceramic discs with temperature and flow limiting device KN35B HWS - KEROX • Honeycomb aerator M24x1 FLOW RATE Z - NEOPERL • G1¼ pop-up waste with brass waste - NF certificate • Knob pop-up waste in brass • Water supply connections G3/8 • Flex inox SOFTPEX DN6 CM50 WRAS - NEOPERL • Fixed with rod nut M6 • 5 years guarantee |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Portata 7.5>9 litri/min (3 bar) | <ul style="list-style-type: none"> • Flow rate 7.5>9 liters/min (3bar) |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normative: • EN 817 - EN32 • Rivestimento superficiale Ni-Cr a norma EN 248 | <ul style="list-style-type: none"> • Reference standards: • EN 817 - EN32 • Resistance surface coating Ni-Cr in according EN 248 |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forature piano (mm): • min34 max37 | <ul style="list-style-type: none"> • Drilling plan (mm): • min34 max37 |
|---|--|

LA TORRE srl
28045 Inverio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY



Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it

