



scheda tecnica

technical data

**44141**

Deviatore incasso 2 entrate e 2 uscite. G1/2  
Two-in, Two-out built-in diverter. G1/2

Cromo, Bicolore  
Chrome, Bicolor

- Deviatore con comando a maniglia
- Vitone tipo meccanico
- Completamente in ottone
- Attacchi all' impianto idrico G1/2
- Attacco uscita vasca G1/2
- Attacco uscita doccia G1/2
- Angolo rotazione maniglia 140°
- Rosone ottone scorrevole
- Garanzia 5 anni

- Diverter with handle
- Traditional mechanism
- Brass made
- Water supply connection G1/2
- Water bath connection G1/2
- Water shower connection G1/2
- Handle rotary angle 140°
- Sliding brass rosette
- 5 years guarantee

- Portata 68 litri/min (3 bar) uscita vasca
- Portata 47 litri/min (3 bar) uscita doccia

- Flow rate 68 liters/min (3bar) bath outlet
- Flow rate 47 liters/min (3bar) shower outlet

- Riferimenti normative:
- EN 200
- Rivestimento superficiale Ni-Cr a norma EN 248

- Reference standards:
- EN 200
- Resistance surface coating Ni-Cr in according EN 248

- Forature piano (mm):
- min 42 max50

- Drilling plan (mm):
- min 42 max50

LA TORRE srl  
28045 Invorio - (NO)  
Via Altovergante, 33  
ITALY



Tel. +39 0322 255391 r.a.  
Fax +39 0322 255442  
[www.rubinetteria-latorre.it](http://www.rubinetteria-latorre.it)  
[info@rubinetteria-latorre.it](mailto:info@rubinetteria-latorre.it)



rev0\_06.2015



Con riserva di modifiche - Subject to change



44141 ita\_eng\_rev0