



AA050R

Incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter

Cromo
Chrome

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore con comando a leva • Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica con possibilità di regolazione della temperatura e portata KEROX KN 35B HWS • Attacchi all' impianto idrico G1/2 • Attacchi uscita doccia/vasca G1/2 • Deviatore doccia/vasca a pulsante • Piastra acciaio inox • Leva in ottone • A richiesta disponibile kit prolunga • Garanzia 5 anni | <ul style="list-style-type: none"> • Mixer with lever • 35 diameter cartridge with ceramic discs with temperature and flow limiting device KEROX KN 35B HWS • Water supply connection G1/2 • Water shower/bath connection G1/2 • Shower/bath knob diverter • Iron steel plate • Brass lever • Available on request extension kit • 5 years guarantee |
| <ul style="list-style-type: none"> • Portata 23.5 litri/min (3 bar) doccia • Portata 22.5 litri/min (3 bar) vasca | <ul style="list-style-type: none"> • Flow rate 23.5 liters/min (3bar) shower • Flow rate 22.5 liters/min (3bar) bath |
| <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normative: • EN 817 • EN 248 | <ul style="list-style-type: none"> • Reference standards: • EN 817 • EN 248 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Forature piastrella (mm): • max55 per cartuccia • max35 per deviatore • Peso totale (kg): 1.93 | <ul style="list-style-type: none"> • Drilling tile (mm): • max55 for cartridge • max35 for diverter • Total weight (kg): 1.93 |

La Torre S.p.A
28045 Inverio - No
Via Altovergante, 33
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.latorre-spa.it
info@latorre-spa.it

