



scheda tecnica

technical data

42008 CS

Monocomando lavabo, con scarico e flex inox.
Lavatory mixing faucet, with pop-up waste and flex inox.

Cromo
Chrome

- Monocomando con comando a leva
- Cartuccia diametro 35 tipo chiuso con dischi in ceramica senza possibilità di regolazione della temperatura e portata K2 35W-B - Kerox
- Aeratore M24x1 Coin slot 8 litri/min - Neoperl
- Leva zama
- Scarico G1¼
- Attacchi all' impianto idrico G3/8
- Flex inox di collegamento DN6 cm50
- Fissaggio con tiranti M6x100
- Garanzia 5 anni

- Mixer with lever
- 35 diameter cartridge closed type with ceramic disc without possibility to regulate the temperature and flow K2 35W-B - Kerox
- Aerator M24x1 Con slot 8 liter/min - Neoperl
- Zamak lever
- G1¼ pop-up waste
- Water supply connections G3/8
- Flex inox connections DN6 cm50
- Fixed with fastener M6x100
- 5 years guarantee

- Portata 8 litri/min (3 bar)

- Flow rate 8 liters/min (3bar)

- Riferimenti normative:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Reference standards:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Foratura piano (mm): min34 max37

- Drilling plan (mm): min34 max37

LA TORRE srl
28045 Inverio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it

