



scheda tecnica

technical data

8050/R RE

Monocomando incasso doccia con deviatore.
Built-in shower-mixer with diverter.

Cromo, oro, cromo-oro, bronzo
Chrome, gold, chrome-gold, brushed bronze

- Miscelatore con comando a leva
- Cartuccia diametro 40 con dischi in ceramica con possibilità di regolazione della temperatura e portata KN 40B HWS - Kerox
- Disponibile cartuccia versione ECO
- Attacchi all'impianto idrico G1/2
- Attacco uscita doccia/soffione G1/2
- Piastra in ottone scorrevole
- Deviatore vasca/doccia con blocco
- Garanzia 5 anni

- Mixer with lever
- 40 diameter cartridge with ceramic disc with temperature and flow limiting device KN 40B HWS - Kerox
- Available cartridge ECO version
- Water supply connections G1/2
- Water shower connection G1/2
- Swivel plate in brass
- Diverter bath/shower with stop
- 5 years guarantee

- Portata 23.5 litri/min (3 bar) uscita doccia
- Portata 22.5 litri/min (3 bar) uscita vasca

- Flow rate 23.5 liters/min (3bar) outlet shower
- Flow rate 22.5 liters/min (3bar) outlet bath

- Riferimenti normative:
- EN 817
- Rivestimento superficiale Ni-Cr a norma EN 248

- Reference standards:
- EN 817 - EN32
- Resistance surface coating Ni-Cr in according EN 248

- Foratura piano (mm): max70 + 35

- Drilling plan (mm): max70 + 35

LA TORRE srl
28045 Inverio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY



Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it

