



scheda tecnica

technical data

45151N

Deviatore incasso 1 entrata e 3 uscite
One-in. three-out. Built-in diverter

Cromo, Bianco, Nero
Chrome, White, Black

- Rubinetto con comando a maniglia
- Deviatore certificato ACS - UPC
- Deviatore con 3 uscite
- Deviatore con 1 entrata
- Rosone ottone scorrevole
- Vitone certificato
- Attacco entrata acqua G1/2
- Attacco uscite acqua G1/2
- Angolo rotazione maniglia 180°
- Garanzia 5 anni

- Stop cock with handle
- Diverter certificate ACS - UPC
- Three outlet diverter
- One inlet diverter
- Sliding brass rosette
- Certificate screw
- Water inlet supply connection G1/2
- Water out supply connections G1/2
- Handle rotary angle 180°
- 5 years guarantee

- Portata 35 litri/min (3 bar) uscita vasca
- Portata 15 litri/min (3 bar) uscite soffione e doccia

- Flow rate 35 liters/min (3 bar) outlet bath
- Flow rate 15 liters/min (3 bar) outlets shower & headshower

- Riferimenti normative:
- EN 200
- Rivestimento superficiale Ni-Cr a norma EN 248

- Reference standards:
- EN 200
- Resistance surface coating Ni-Cr in according EN 248

- Forature piano (mm):
- min 42 max50

- Drilling plan (mm):
- min 42 max50

LA TORRE srl
28045 Inverio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY



Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it



rev0_06.2015



Con riserva di modifiche - Subject to change



45151N ita_eng_rev0