



scheda tecnica

technical data

## SALI WODA COMPL

Saliscendi in ottone completo di presa acqua, doccetta e flessibile Cromo  
 Complete brass sliding bar with wall outlet and shower set Chrome

- Sistema per doccia
- Regolazione altezza preferita
- Blocco posizione
- Inclinazione doccetta regolabile
- Fissaggio rampa con tasselli D8
- Attacco all' impianto idrico G1/2
- Flessibile di collegamento alla doccetta cm150 G1/2-G1/2
- Flessibile in ottone con gomma atossica
- Doccetta ABS con gomma anticalcare - 1 getto
- Garanzia 2 anni

- Shower system
- Preferred height adjustment
- Stop position
- Angle adjustable shower head
- Fixing sliding bar blocks D8
- Water supply connection G1/2
- Flex hose connections to shower cm150 G1/2-G1/2
- Flex hose brass made with atossic rubber
- ABS shower with antilime rubber - 1 jet
- 2 years guarantee

• Portata 22.5 litri/min (3 bar) doccetta

• Flow rate 22.5 liters/min (3 bar) shower

- Riferimenti normative:
- EN 248

- Reference standards:
- EN 248

**La Torre S.p.A**  
 28045 Inverio - No  
 Via Altovergante, 33  
 ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.  
 Fax +39 0322 255442  
[www.latorre-spa.it](http://www.latorre-spa.it)  
[info@latorre-spa.it](mailto:info@latorre-spa.it)

