



scheda tecnica

technical data

## 32050R

Monocomando incasso doccia con deviatore.  
Built-in shower-mixer with diverter.

Cromo  
Chrome

- Miscelatore con comando a leva
- Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica con possibilità di regolazione della temperatura e portata KN35B HWS ECO
- Cartuccia con sistema ECO per il risparmio idrico
- Attacchi all' impianto idrico G1/2
- Attacco uscita doccia/soffione G1/2
- Leva zama
- Piastra ottone scorrevole
- Deviatore vasca/doccia con blocco
- Garanzia 5 anni

- Mixer with lever
- 35 diameter cartridge with ceramic discs with temperature and flow limiting device KN35B HWS ECO
- ECO cartridge for water energy saving
- Water supply connections G1/2
- Water shower connection G1/2
- Zamak lever
- Swivel brass plate
- Diverter bath/shower with stop
- 5 years guarantee

- Portata 23.5 litri/min (3 bar) uscita doccia
- Portata 22.5 litri/min (3 bar) uscita vasca

- Flow rate 23.5 liters/min (3bar) outlet shower
- Flow rate 22.5 liters/min (3bar) outlet bath

- Riferimenti normative:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Reference standards:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Foratura piano (mm): max55 + 35

- Drilling plan (mm): max55 + 35

**La Torre s.r.l.**  
28045 Inverio - No  
Via Altovergante, 33  
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.  
Fax +39 0322 255442  
[www.latorre-spa.it](http://www.latorre-spa.it)  
[info@latorre-spa.it](mailto:info@latorre-spa.it)

