



scheda tecnica

technical data

23750

Rubinetti incasso doccia con ponte
Concealed shower valves with concealed bridging unit

Cromo, Cromo/oro, Oro, Bronzo
Chrome, Chrome/Gold, Gold, Brushed Bronze

- Incasso doccia
- Maniglia con angolo rotazione di 90° dx
- Vitone GN90 1/2 con dischi ceramici (certificato)
- A richiesta vitone tipo meccanico
- Rosone scorrevole
- Attacchi all' impianto idrico G1/2
- Uscita attacco doccia G1/2
- Completamente in ottone
- Garanzia 5 anni

- Concealed shower valves
- With handle with rotary angle 90° dx
- GN90 1/2 screw with ceramics discs (certificate)
- Traditional mechanism available to request
- Rosettes sliding
- Water supply connections G1/2
- Outlet shwoer connection G1/2
- Completely brass made
- 5 years guarantee

- Portata 35 litri/min (3 bar)

- Flow rate 35 liters/min (3bar)

- Riferimenti normative:
- EN 200
- EN 248

- Reference standards:
- EN 200 - EN32
- EN 248

- Forature rosoni (mm): min 30 max 45

- Drilling rosettes (mm): min 30 max 45

La Torre S.p.A
28045 Inverio - No
Via Altovergante, 33
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.latorre-spa.it
info@latorre-spa.it

