



scheda tecnica

technical data

22050/R

Monocomando incasso doccia con deviatore
Built-in shower-mixer with diverter

Cromo, Cromo Oro, Oro, Bronzo
Chrome, Chrome Gold, Gold, Bronze

- Miscelatore con comando a leva
- Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica con possibilità di regolazione della temperatura e portata
- Disponibile cartuccia versione ECO
- Attacchi all' impianto idrico G1/2
- Attacco uscita doccia/soffione G1/2
- Piastra ottone
- Rosone scorrevole
- Garanzia 5 anni
-

- Mixer with lever
- 35 diameter cartridge with ceramic disc with temperature and flow limiting device
- Available cartridge ECO version
- Water supply connections G1/2
- Water shower connection G1/2
- Brass plate
- Swivel rosette
- 5 years guarantee
-

- Portata 23.5 litri/min (3 bar) uscita doccia
- Portata 22.5 litri/min (3 bar) uscita vasca

- Flow rate 23.5 liters/min (3bar) outlet shower
- Flow rate 22.5 liters/min (3bar) outlet bath

- Riferimenti normative:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Reference standards:
- EN 817 - EN32
- EN 248

- Foratura piano (mm): max50 + 35

- Drilling plan (mm): max50 + 35

La Torre S.p.A
28045 Inverio - No
Via Altovergante, 33
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.latorre-spa.it
info@latorre-spa.it

